



HZY202601008001



211512340357



检测报告

报告编号: HZYHJ26010701

受检单位: 日照磐岳环保科技有限公司

检测类别: 有组织废气

报告日期: 2026年01月19日

山东华之源检测有限公司

(加盖检验检测专用章)



声 明

- 1、报告无“资质认定标志”、“山东华之源检测有限公司检验检测专用章”、骑缝章无效。
- 2、报告内容涂改无效。
- 3、报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 4、未经本公司批准，不得复制（全文复制外）报告。
- 5、对本报告如有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起十五日内，向本公司提出，过期不予受理。
- 6、对委托单位送样检测仅对样品负责，样品的真实性由委托方负责。
- 7、本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
- 8、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再留样。
- 9、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 10、本报告分为正本和副本，正本交与委托单位，副本连同原始记录由本公司存档管理。

本公司通讯资料

检测业务联系电话及传真：0536-2109167

质量投诉电话及传真：0536-2109167

行风监督举报电话及传真：0536-2109167

邮政编码：261061

地址：山东省潍坊高新区清池街道清池社区高新二路417号国家级生物医药加速器1#楼4层

实验室检测地址：潍坊市高新区高新二路417号1#楼4层南侧

检测报告

报告编号: HZYHJ26010701

受检单位	日照磐岳环保科技有限公司	联系信息	山东省日照市海右经济开发区海右工业园(莒县夏庄镇)平安路西首路南		
采样日期	2026.01.06-2026.01.07	采样人员	刘久朋、王世学		
检测时间	2026年01月06日-2026年01月19日				
样品类别	样品状态				
有组织废气	滤膜、袋装气体、吸收液、滤筒				
分析方法及检测设备					
检测类别	检测项目	方法依据	分析方法	检出限	主要仪器设备、型号及编号
有组织废气	颗粒物	HJ 836-2017	重量法	1.0mg/m ³	大流量低浓度烟尘/气测试仪 崂应 3012H-D HY-S-367-(05) 自动烟尘烟气测试仪 GH-60E 型 HY-S-378-(01) 电子天平 MS105DU HY-S-78
	氯化氢	HJ/T 27-1999	硫氰酸汞分光光度法	0.9mg/m ³	大流量低浓度烟尘/气测试仪 崂应 3012H-D HY-S-367-(05) 智能双路烟气采样器 崂应 3072 型 HY-S-336 环境空气综合采样器 崂应 2050 型 HY-S-368-15、16) 可见分光光度计 T6 新悦 HY-S-05-(01)
	二氧化硫	HJ 57-2017	定电位电解法	3mg/m ³	大流量低浓度烟尘/气测试仪 崂应 3012H-D HY-S-367-(05)
	氮氧化物	HJ 693-2014	定电位电解法	3mg/m ³	
	一氧化碳	HJ 973-2018	定电位电解法	3mg/m ³	
	臭气浓度	HJ 1262-2022	三点比较式臭袋法	10 (无量纲)	大流量低浓度烟尘/气测试仪 崂应 3012H-D HY-S-367-(05) 真空箱气袋采样器 HY-S-372-(04) 便携式真空采气桶 HY-S-328-(01)
硫酸雾	HJ 544-2016	离子色谱法	0.2mg/m ³	大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D 型 HY-S-379-(02) 离子色谱仪 IC6000 HY-S-179	


编制:

刘新

审核:

艾芳

授权签字人:



签发日期:

2026.1.19

检验检测专用章

有组织废气	铜	HJ 657-2013	电感耦合等 离子体质谱 法	0.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D 型 HY-S-379- (02) 电感耦合等离子体质谱仪 iCAP RQ HY-S-221
	铅			0.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	锰			0.07 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	镉			0.008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	钴			0.008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	铈			0.02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	砷			0.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	镍			0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	铬			0.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	铊			0.008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	锡			0.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	汞及其化合物			《空气和废气 监测分析方 法》国家环保 总局第四版增 补版	
	挥发性有机 物(以非甲 烷总烃计)	HJ 38-2017	气相色谱法	0.07 mg/m^3	大流量低浓度烟尘/气测 试仪 崂应 3012H-D HY-S-367- (05) 真空箱气袋采样器 HY-S-372- (04) 便携式真空采气桶 HY-S-328- (01) 气相色谱仪 GC9790II HY-S-243
	非甲烷总烃				
	硫化氢	《空气和废气 监测分析方 法》国家环保 总局第四版增 补版)	亚甲基蓝分 光光度法	0.01 mg/m^3	环境空气综合采样器 崂应 2050 型 HY-S-368- (15、16) 大流量低浓度 烟尘/气测试仪 崂应 3012H-D HY-S-367- (05) 可见分光光度计 T6 新悦 HY-S-05-(01)
氟化氢	HJ 688-2019	离子色谱法	0.08 mg/m^3	大流量低浓度烟尘/气测 试仪 崂应 3012H-D HY-S-367- (05) 智能双路烟气采样器 崂 应 3072 型 HY-S-336	

检测报告

报告编号: HZYHJ26010701

					离子色谱仪 MIC6210 HY-S-383
有组织废气	氨	HJ 533-2009	纳氏试剂分 光光度法	0.25mg/m ³	环境空气综合采样器 崂应 2050 型 HY-S-368- (15、16) 大流量低浓度烟尘/气测 试仪 崂应 3012H-D HY-S-367- (05) 可见分光光度计 T6 新悦 HY-S-05-(01)
	氟化物	HJ/T 67-2001	离子选择电 极法	0.06mg/m ³	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E 型 HY-S-378- (01) 大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D 型 HY-S-379- (02) 离子活度计 PXJ-1C+ HY-S-10
质量保证	1.检测人员均经考核合格后具备上岗证书; 2.所有需要检定/校准的仪器设备均具备检定/校准证书,且在有效期内; 3.本次检测所需仪器均为我公司独有; 4.检测分析方法均为实验室资质认定通过的国家标准/行业标准/地方标准,采样、样 品处置(运输、贮存、交接、流转)及检测分析等环节均按要求采取了严格的质量 控制及三级审核措施; 5.根据不同检测项目的特点选择合适的质量控制方式,质量控制方式不限于人员比 对、仪器比对、加标回收、盲样测试、留样复测、平行双样等。				
质量控制相 关规范依据	《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T 373-2007) 《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)				

一、有组织废气检测结果
1.采样点位:物化车间排气筒(DA001)

采样日期	2026.01.07		
检测频次	第一次	第二次	第三次
标干流量(m ³ /h)	22109	21921	22222
样品编号	260107Q116001	260107Q116002	260107Q116003
颗粒物排放浓度(mg/m ³)	2.5	3.8	4.1
颗粒物排放速率(kg/h)	5.5×10 ⁻²	8.3×10 ⁻²	9.1×10 ⁻²
样品编号	260107Q116016	260107Q116017	260107Q116018

检测报告

报告编号: HZYHJ26010701

硫化氢排放浓度 (mg/m ³)	0.232	0.257	0.262
硫化氢排放速率 (kg/h)	5.1×10 ⁻³	5.6×10 ⁻³	5.8×10 ⁻³
样品编号	260107Q116013	260107Q116014	260107Q116015
氨排放浓度 (mg/m ³)	1.280	1.431	1.304
氨排放速率 (kg/h)	2.8×10 ⁻²	3.1×10 ⁻²	2.9×10 ⁻²
样品编号	260107Q116026	260107Q116027	260107Q116028
非甲烷总烃排放浓度 (mg/m ³)	4.942	5.176	3.755
非甲烷总烃排放速率 (kg/h)	1.1×10 ⁻¹	1.1×10 ⁻¹	8.3×10 ⁻²
样品编号	260107Q116021	260107Q116022	260107Q116023
氯化氢排放浓度 (mg/m ³)	2.27	2.68	2.58
氯化氢排放速率 (kg/h)	5.0×10 ⁻²	5.9×10 ⁻²	5.7×10 ⁻²
标干流量 (m ³ /h)	22449	22471	22401
样品编号	260107Q116009	260107Q116010	260107Q116011
硫酸雾排放浓度 (mg/m ³)	1.86	1.75	1.83
硫酸雾排放速率 (kg/h)	4.2×10 ⁻²	3.9×10 ⁻²	4.1×10 ⁻²
标干流量 (m ³ /h)	22876	22545	22694
样品编号	260107Q116005	260107Q116006	260107Q116007
氟化物排放浓度 (mg/m ³)	1.96	1.83	1.81
氟化物排放速率 (kg/h)	4.5×10 ⁻²	4.1×10 ⁻²	4.1×10 ⁻²
样品编号	260107Q116030~033 最大值		
臭气浓度 (无量纲)	8511		
备注	标干流量平均值: 22084 (m ³ /h); 非甲烷总烃、硫化氢、氨、氯化氢排放浓度平均值分别为: 4.62mg/m ³ 、0.25mg/m ³ 、1.34mg/m ³ 、2.5mg/m ³ ; 非甲烷总烃、硫化氢、氨、氯化氢排放速率平均值分别为: 1.0×10 ⁻¹ kg/h、5.5×10 ⁻³ kg/h、3.0×10 ⁻² kg/h、5.5×10 ⁻² kg/h。		

2. 采样点位: 焚烧车间北侧排气筒 (DA002)

采样日期	2026.01.07		
检测频次	第一次	第二次	第三次
标干流量 (m ³ /h)	11092	11780	11309

检测报告

报告编号: HZYHJ26010701

样品编号	260107Q116082	260107Q116083	260107Q116084
颗粒物排放浓度 (mg/m ³)	3.1	4.0	4.2
颗粒物排放速率 (kg/h)	3.4×10 ⁻²	4.7×10 ⁻²	4.7×10 ⁻²
样品编号	260107Q116090	260107Q116091	260107Q116092
氨排放浓度 (mg/m ³)	1.294	1.233	1.380
氨排放速率 (kg/h)	1.4×10 ⁻²	1.5×10 ⁻²	1.6×10 ⁻²
样品编号	260107Q116093	260107Q116094	260107Q116095
硫化氢排放浓度 (mg/m ³)	0.296	0.301	0.289
硫化氢排放速率 (kg/h)	3.3×10 ⁻³	3.5×10 ⁻³	3.3×10 ⁻³
样品编号	260107Q116098	260107Q116099	260107Q116100
氯化氢排放浓度 (mg/m ³)	2.42	2.52	3.43
氯化氢排放速率 (kg/h)	2.7×10 ⁻²	3.0×10 ⁻²	3.9×10 ⁻²
样品编号	260107Q116102	260107Q116103	260107Q116104
挥发性有机物 (以非甲烷总烃计) 排放浓度 (mg/m ³)	3.241	5.062	3.473
挥发性有机物 (以非甲烷总烃计) 排放速率 (kg/h)	3.6×10 ⁻²	6.0×10 ⁻²	3.9×10 ⁻²
标干流量 (m ³ /h)	9451	11789	11315
样品编号	260107Q116086	260107Q116087	260107Q116088
氟化物排放浓度 (mg/m ³)	1.54	1.73	1.62
氟化物排放速率 (kg/h)	1.5×10 ⁻²	2.0×10 ⁻²	1.8×10 ⁻²
样品编号	260107Q116105~108 最大值		
臭气浓度 (无量纲)	11481		
备注	标干流量平均值: 11394 (m ³ /h), 挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)、硫化氢、氨、氯化氢排放浓度平均值分别为: 3.93mg/m ³ 、0.30mg/m ³ 、1.30mg/m ³ 、2.8mg/m ³ ; 挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)、硫化氢、氨、氯化氢排放速率平均值分别为: 4.5×10 ⁻² kg/h、3.4×10 ⁻³ kg/h、1.5×10 ⁻² kg/h、3.2×10 ⁻² kg/h。		

3. 采样点位: 危废暂存库排气筒 (DA003)

采样日期	2026.01.07		
检测频次	第一次	第二次	第三次
标干流量 (m ³ /h)	38920	38670	39878

检测报告

报告编号: HZYHJ26010701

样品编号	260107Q116058	260107Q116059	260107Q116060
颗粒物排放浓度 (mg/m ³)	2.5	3.8	3.1
颗粒物排放速率 (kg/h)	1.0×10 ⁻¹	1.5×10 ⁻¹	1.2×10 ⁻¹
样品编号	260107Q116075	260107Q116076	260107Q116077
挥发性有机物 (以非甲烷总烃计) 排放浓度 (mg/m ³)	7.240	6.115	5.666
挥发性有机物 (以非甲烷总烃计) 排放速率 (kg/h)	2.8×10 ⁻¹	2.4×10 ⁻¹	2.3×10 ⁻¹
样品编号	260107Q116066	260107Q116067	260107Q116068
氨排放浓度 (mg/m ³)	1.446	1.395	1.362
氨排放速率 (kg/h)	5.6×10 ⁻²	5.4×10 ⁻²	5.4×10 ⁻²
样品编号	260107Q116069	260107Q116070	260107Q116071
硫化氢排放浓度 (mg/m ³)	0.269	0.271	0.253
硫化氢排放速率 (kg/h)	1.0×10 ⁻²	1.0×10 ⁻²	1.0×10 ⁻²
样品编号	260107Q116072	260107Q116073	260107Q116074
氯化氢排放浓度 (mg/m ³)	2.31	2.66	2.78
氯化氢排放速率 (kg/h)	9.0×10 ⁻²	1.0×10 ⁻¹	1.1×10 ⁻¹
标干流量 (m ³ /h)	39358	40449	39633
样品编号	260107Q116062	260107Q116063	260107Q116064
氟化物排放浓度 (mg/m ³)	1.73	1.91	1.80
氟化物排放速率 (kg/h)	6.8×10 ⁻²	7.7×10 ⁻²	7.1×10 ⁻²
样品编号	260107Q116078~081 最大值		
臭气浓度 (无量纲)	9772		
备注	标干流量平均值: 39156 (m ³ /h), 挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)、硫化氢、氨、氯化氢排放浓度平均值分别为: 6.34mg/m ³ 、0.26mg/m ³ 、1.40mg/m ³ 、2.6mg/m ³ ; 挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)、硫化氢、氨、氯化氢排放速率平均值分别为: 2.5×10 ⁻¹ kg/h、1.0×10 ⁻² kg/h、5.5×10 ⁻² kg/h、1.0×10 ⁻¹ kg/h。		

4.采样点位: 焚烧车间排气筒 (DA004)

采样日期	2026.01.06		
检测频次	第一次	第二次	第三次
标干流量 (m ³ /h)	19118	19028	19404

检测报告

报告编号: HZYHJ26010701

氧含量 (%)	8.20	8.10	8.20
二氧化硫实测浓度(mg/m ³)	14	14	11
二氧化硫折算浓度(mg/m ³)	11	11	9
二氧化硫排放速率 (kg/h)	2.7×10 ⁻¹	2.7×10 ⁻¹	2.1×10 ⁻¹
氮氧化物实测浓度(mg/m ³)	35	36	44
氮氧化物折算浓度(mg/m ³)	27	28	34
氮氧化物排放速率 (kg/h)	6.7×10 ⁻¹	6.9×10 ⁻¹	8.5×10 ⁻¹
一氧化碳实测浓度(mg/m ³)	15	15	14
一氧化碳折算浓度(mg/m ³)	12	12	11
一氧化碳排放速率 (kg/h)	2.9×10 ⁻¹	2.9×10 ⁻¹	2.7×10 ⁻¹
样品编号	260106Q116001	260106Q116002	260106Q116003
颗粒物排放浓度 (mg/m ³)	3.9	4.6	4.3
颗粒物折算浓度 (mg/m ³)	3.0	3.6	3.4
颗粒物排放速率 (kg/h)	7.5×10 ⁻²	8.8×10 ⁻²	8.3×10 ⁻²
标干流量 (m ³ /h)	19028	19404	19374
样品编号	260106Q116017	260106Q116018	260106Q116019
氯化氢排放浓度 (mg/m ³)	2.16	2.01	2.24
氯化氢折算浓度 (mg/m ³)	1.69	1.56	1.75
氯化氢排放速率 (kg/h)	4.1×10 ⁻²	3.9×10 ⁻²	4.3×10 ⁻²
样品编号	260106Q116013	260106Q116014	260106Q116015
氟化氢排放浓度 (mg/m ³)	0.998	1.085	0.944
氟化氢折算浓度 (mg/m ³)	0.780	0.841	0.738
氟化氢排放速率 (kg/h)	1.9×10 ⁻²	2.1×10 ⁻²	1.8×10 ⁻²
标干流量 (m ³ /h)	19783	20690	19689
样品编号	260106Q116009	260106Q116010	260106Q116011

检测报告

报告编号: HZYHJ26010701

铜排放浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.71	1.81	1.79
铜折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.34	1.40	1.40
铜排放速率 (kg/h)	3.4×10^{-5}	3.7×10^{-5}	3.5×10^{-5}
铅排放浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.92	4.28	3.91
铅折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.06	3.32	3.05
铅排放速率 (kg/h)	7.8×10^{-5}	8.9×10^{-5}	7.7×10^{-5}
锰排放浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.99	1.97	2.03
锰折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.55	1.53	1.59
锰排放速率 (kg/h)	3.9×10^{-5}	4.1×10^{-5}	4.0×10^{-5}
镉排放浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.13	3.15	3.24
镉折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.45	2.44	2.53
镉排放速率 (kg/h)	6.2×10^{-5}	6.5×10^{-5}	6.4×10^{-5}
钴排放浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND (<0.008)	ND (<0.008)	ND (<0.008)
钴折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND (<0.007)	ND (<0.007)	ND (<0.007)
钴排放速率 (kg/h)	/	/	/
铈排放浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.34	3.36	3.51
铈折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.61	2.60	2.74
铈排放速率 (kg/h)	6.6×10^{-5}	7.0×10^{-5}	6.9×10^{-5}
砷排放浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.5	13.7	14.1
砷折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.5	10.6	11.0
砷排放速率 (kg/h)	2.7×10^{-4}	2.8×10^{-4}	2.8×10^{-4}
镍排放浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.45	4.46	4.59
镍折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.48	3.46	3.59
镍排放速率 (kg/h)	8.8×10^{-5}	9.2×10^{-5}	9.0×10^{-5}
铬排放浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.11	7.41	7.39

检测报告

报告编号: HZYHJ26010701

铬折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.55	5.74	5.77
铬排放速率 (kg/h)	1.4×10^{-4}	1.5×10^{-4}	1.5×10^{-4}
铊排放浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND (<0.008)	ND (<0.008)	ND (<0.008)
铊折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND (<0.007)	ND (<0.007)	ND (<0.007)
铊排放速率 (kg/h)	/	/	/
锡排放浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND (<0.3)	ND (<0.3)	ND (<0.3)
锡折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND (<0.3)	ND (<0.3)	ND (<0.3)
锡排放速率 (kg/h)	/	/	/
标干流量 (m^3/h)	20220	20752	20024
样品编号	260106Q116005	260106Q116006	260106Q116007
汞及其化合物排放浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND (<0.003)	ND (<0.003)	ND (<0.003)
汞及其化合物折算浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND (<0.003)	ND (<0.003)	ND (<0.003)
汞及其化合物排放速率 (kg/h)	/	/	/
备注	标干流量平均值: $19269 \text{ (m}^3/\text{h)}$; 氯化氢、氟化氢排放浓度平均值: $2.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $1.01\text{mg}/\text{m}^3$; 氯化氢、氟化氢排放速率平均值: $4.0 \times 10^{-2}\text{kg}/\text{h}$ 、 $1.9 \times 10^{-2}\text{kg}/\text{h}$		

5. 采样点位: 污水处理区排气筒 (DA005)

采样日期	2026.01.07		
检测频次	第一次	第二次	第三次
标干流量 (m^3/h)	17896	17505	16186
样品编号	260107Q116034	260107Q116035	260107Q116036
颗粒物排放浓度 (mg/m^3)	3.8	4.6	4.2
颗粒物排放速率 (kg/h)	6.8×10^{-2}	8.1×10^{-2}	6.8×10^{-2}
样品编号	260107Q116051	260107Q116052	260107Q116053
非甲烷总烃排放浓度 (mg/m^3)	7.126	6.209	4.934
非甲烷总烃排放速率 (kg/h)	1.3×10^{-1}	1.1×10^{-1}	8.0×10^{-2}
样品编号	260107Q116042	260107Q116043	260107Q116044

检测报告

报告编号：HZYHJ26010701

氨排放浓度 (mg/m ³)	1.249	1.434	1.473
氨排放速率 (kg/h)	2.2×10 ⁻²	2.5×10 ⁻²	2.4×10 ⁻²
样品编号	260107Q116045	260107Q116046	260107Q116047
硫化氢排放浓度 (mg/m ³)	0.224	0.231	0.219
硫化氢排放速率 (kg/h)	4.0×10 ⁻³	4.0×10 ⁻³	3.5×10 ⁻³
样品编号	260107Q116048	260107Q116049	260107Q116050
氯化氢排放浓度 (mg/m ³)	2.73	2.01	2.44
氯化氢排放速率 (kg/h)	4.9×10 ⁻²	3.5×10 ⁻²	3.9×10 ⁻²
标干流量 (m ³ /h)	17857	17322	16371
样品编号	260107Q116038	260107Q116039	260107Q116040
氟化物排放浓度 (mg/m ³)	1.65	1.88	1.76
氟化物排放速率 (kg/h)	2.9×10 ⁻²	3.3×10 ⁻²	2.9×10 ⁻²
样品编号	260107Q116054~057 最大值		
臭气浓度 (无量纲)	8317		
备注	标干流量平均值：17196 (m ³ /h)，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、硫化氢、氨、氯化氢排放浓度平均值分别为：6.09mg/m ³ 、0.22mg/m ³ 、1.39mg/m ³ 、2.4mg/m ³ ；挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、硫化氢、氨、氯化氢排放速率 (kg/h) 平均值分别为：1.0×10 ⁻¹ kg/h、3.8×10 ⁻³ kg/h、2.4×10 ⁻² kg/h、4.1×10 ⁻² kg/h。		

6. 采样点位：实验室废气排放口 (DA006)

采样日期	2026.01.06		
检测频次	第一次	第二次	第三次
标干流量 (m ³ /h)	3877	4234	4227
样品编号	260106Q116022	260106Q116023	260106Q116024
颗粒物排放浓度 (mg/m ³)	3.1	4.4	2.8
颗粒物排放速率 (kg/h)	1.2×10 ⁻²	1.9×10 ⁻²	1.2×10 ⁻²
样品编号	260106Q116035	260106Q116036	260106Q116037
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度 (mg/m ³)	2.190	2.008	1.839
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放速率 (kg/h)	8.5×10 ⁻³	8.5×10 ⁻³	7.8×10 ⁻³

检测报告

报告编号: HZYHJ26010701

样品编号	260106Q116043	260106Q116044	260106Q116045
氨排放浓度 (mg/m ³)	1.235	1.321	1.261
氨排放速率 (kg/h)	4.8×10 ⁻³	5.6×10 ⁻³	5.3×10 ⁻³
样品编号	260106Q116047	260106Q116048	260106Q116049
硫化氢排放浓度 (mg/m ³)	0.252	0.241	0.237
硫化氢排放速率 (kg/h)	9.8×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³
样品编号	260106Q116030	260106Q116031	260106Q116032
氯化氢排放浓度 (mg/m ³)	2.34	2.26	2.40
氯化氢排放速率 (kg/h)	9.1×10 ⁻³	9.6×10 ⁻³	1.0×10 ⁻²
标干流量 (m ³ /h)	3847	4297	4174
样品编号	260106Q116026	260106Q116027	260106Q116028
氟化物排放浓度 (mg/m ³)	1.72	1.89	1.64
氟化物排放速率 (kg/h)	6.6×10 ⁻³	8.1×10 ⁻³	6.8×10 ⁻³
样品编号	260106Q116039~042 最大值		
臭气浓度 (无量纲)	1288		
备注	标干流量平均值: 4113 (m ³ /h), 挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)、硫化氢、氨、氯化氢排放浓度平均值分别为: 2.01mg/m ³ 、0.24mg/m ³ 、1.27mg/m ³ 、2.3mg/m ³ ; 挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)、硫化氢、氨、氯化氢排放速率平均值分别为: 8.3×10 ⁻³ kg/h、9.9×10 ⁻⁴ kg/h、5.2×10 ⁻³ kg/h、9.5×10 ⁻³ kg/h。		

*****报告结束*****



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 211512340357

名称: 山东华之源检测有限公司

地址: 潍坊市高新区高新二路417号1#楼4层南侧
(261061)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 颁发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。



许可使用标志



211512340357

发证日期: 2021年03月11日

有效期至: 2024年03月10日

发证机关: 山东省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。